Standalone Combi TE 90 - A7

ASEGURE SUS VIALES DE VIDRIO CON LA INSTALACIÓN DE UN TESTIGO DE ROBO

CARACTERÍSTICAS

Diseño ultracompacto y manejo cuidadoso

Compacidad y de manejo suave para la industria del alcohol y el coñac

Esta máquina compacta encaja en los pequeños talleres que suelen tener los châteaux o las grandes empresas de vinos o coñac. Su diseño garantiza una manipulación y un traslado suaves de los productos de lujo: las guías y las uniones están adaptadas para proteger las botellas y los decantadores de cualquier contacto con el metal, y el sistema de control y expulsión está diseñado para no alterar el producto.



Garantía de primera apertura en múltiples formatos

Libertad de formas y variedad de tamaños para asegurar sus colecciones de garrafas

Esta tecnología ofrece la garantía de aplicaciones sucesivas y alternas de diferentes formatos de garrafas y botellas de vidrio con múltiples y variadas formas, capacidades y cierres. Las herramientas dedicadas por formato permiten la sustitución directa sin herramientas.

30 años de experiencia al servicio de la inviolabilidad de los productos de lujo

Precisión de posicionamiento que garantiza la calidad del acabado

Para un ajuste de altura rápido y preciso de la garantía de inviolabilidad en su gama de cabujones y gorras, un dispositivo de confirmación asociado a una posición de retención asegura una transferencia óptima hasta la etapa de retracción. El conjunto está emparejado con un módulo de control de posición del sleeve que valida el nivel de calidad requerido.



Módulo semiautomático para racores de sleeves sin detener la producción

Un almacén de alimentación diseñado ergonómicamente para garantizar una producción continua

This remote feeder, which can be oriented according to the line configuration, can be easily integrated into the line while maintaining productivity levels. Sleeve splices are made in masked time to avoid production downtime. The easily accessible reels are positioned at eye level, and splices are made on an ergonomically designed table: the best way to facilitate and secure your operators' tasks.

OPCIONES

Módulo de posicionamiento en altura



Un módulo de control y expulsión que conserva el producto o la etiqueta

Módulo de comunicación Ethernet

Carro de herramientas móvil

ESPECIFICACIONES

* Pliego de condiciones no contractual, evolutivo y adaptable según el país

Máquina

Altura de la cinta transportadora	980 mm +/- 50mm
Cadencia	90 cpm
Diámetro de corte	100 mm
Consumo de energía	7 KW/h

Embalajes

Materiales	Vidrio
Formas	Cilíndrica, cuadrada, ovalada, compleja
Capacidad de Contenedor	20 ml - 1,5L
Diámetro del producto	20 a 135 mm
Altura del producto	90 a 300 mm

Sleeves

Applications	Garantía de primera apertura
Tipo de films	PET, RPET, OPS
Espesor de films	50 a 75 micras



MERCADOS & EMBALAJES

VINOS & LICORES

2021 - namkin

Contacto con nosotros

Europa y Europa del Este
América del Norte y del Sur
Asia, China y Oceanía
África y Oriente Medio

Oficina corporativa Sleever Machines Group
ZI Le Val - 15 Avenue Arago
91420 MORANGIS - FRANCE
+ 33 (0)1 69 75 75 76 - machines@sleever.com