


Combisteam FB80 -70


简化复杂产品的整体标签


设备特征

优化占地面积的一体机式结构

精简机型，全不锈钢，360°防护罩

一种全不锈钢的整体结构，通过集成安装接头，配备升降系统的收缩通道和电器柜，提供优化的占地面积。一种回应品牌商和分包商期望的设备，用于包装50毫升至2升的灌装前或灌装后的塑料，玻璃和金属容器（气雾罐，铝罐，罐子或瓶子）。





直观的图形触摸界面

大型触摸屏，易于理解和操控设备

操作员通过带有图形和用户友好的大屏幕界面掌握整个生产过程中的所有监督功能。

一个独立，可调节，多功能的套标放卷装置

轻松换卷，定位和多功能以适应您的生产线

操作员可以轻松地进入位于人体高度的装载站。360°可转向符合工作站的人体工程学，装载站还可根据您的需要添加选项达到升级：连接台，多卷装载，标记或微穿孔...





能耗可控的蒸汽收缩通道

优化您的碳足迹，控制您的能源消耗


蒸汽收缩通道的独特和创新设计通过三个关键要素的组合最大程度地减少了能源消耗：高度可调系统，蒸汽扩散系统和膨胀室，所有这些要素的尺寸都适用每种规格的产品。同时它们将产出可控和可重复的完成质量。

选项

简单地实现新规格



连接台



多重检查确保产品质量



产品规格

Non-contractual information

设备

传送带高度	980 +/- 50毫米
速度	80 - 150件/分钟
切割直径	100 mm - 130毫米
蒸汽消耗量	From 50 to 150千克/小时
蒸汽压力	6 - 8巴
耗电量	9千瓦/小时





包装容器

材料	玻璃 · 塑料 · 金属
形状	圆柱体 · 椭圆 · 方体 · 复杂形状
容量	100毫升 至 2升
产品径	35 至 128 毫米
产品高度	35 至 300 毫米

套标

功能	整体标签
薄膜类型	PET, RPET ...
薄膜厚度	40 至 90 微米
完成效果	中性 · 印刷 · 不透明



市场



食品



家庭和个人护理

2021 - namkin

接触

Sleever Machines Group
ZI Le Val - 15 Avenue Arago
91420 MORANGIS - FRANCE
machines@sleever.com

SLEEVER ECO-PACK (SUZHOU) Co. Ltd
No.338 Huayuan Rd. Wujiang district, Suzhou,
Jiangsu Province - China (215 200)
+86 189 6259 5934 – sleever-machines.cn@sleever.com